

EDI トランスレーター・プリンター・帳票ベンダーの主要製品情報

<p>商品名称 (商品コード)</p>	<p>マルチアプリケーション 2元バーコードスキャナ 「THIR-6780/THIR-6781」</p>	<p>大きなタッチパネル液晶で 現場作業の効率化をサポートする ハンディターミナル</p>
<p>主要仕様 (スペック・ 諸元・他)</p>	<p>インターフェース：RS-232C / USB-COM&HID 画素：120万画素 分解能：0.125mm/1D, 0.167mm/2D 適用コード： <2次元コード> DataMatrix(ECC200), QRCode, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, AztecCode, <バーコード> JAN/EAN/UPC, ITF, Codabar, Code39, Code128, GS1-128, GS1 Databar, Code93 耐環境性：IP64 保護構：2mの高さからコンクリート上へ落 下後、正常動作 外形寸法：60(W) x 162(H) x 125(D)mm 重量：159g以下(ケーブル含まず)</p>	<p>OS：Microsoft(R)Windows(R)Embedded CE 6.0 R3 CPU：Texas Instruments AM3703 1GHz ROM：2GB(うちユーザ領域：約1,768MB) RAM：512MB(うちユーザ領域：約 352MB) 読取方式：CMOSモノクロセンサ <2次元コード> QRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、 MicroQR、MicroPDF <バーコード> JAN/EAN/UPC (GTIN)、Codabar、ITF、 Code39、Code128、GS1-128、GS1-Databar 表示部：透過型TFTカラー・タッチパネル 液晶 インターフェース IEEE802.11a/b/g、bluetooth Ver2.0 準拠、 IrDA 1.2 準拠 カードスロット：microSDスロット×1 NFC：Mifare(ISO/IEC 14443 Type A)、 ISO/IEC 14443 TypeB、FeliCa</p>
<p>特徴・ セールス ポイント (保守・サービ ス面、他ハード・ソ フトとのインター フェイスを含め て)</p>	<p>●スキャナ本体のファンクションボタンだけで、様々な機能の切り替えが可能！！ ・インタフェースの切り替え ・ワークに合わせて照明モードの切り替え ・読み取りモード切り替え ・Enterキーの任意タイミングで送信 など ●現場利用を想定したスペック ・防塵防滴 IP64、耐落下 2m ・アンサーバック (パイプレータ、LED 装 備) ●静電気対策 (ESD) モデル 自動車部品の製造現場で要求が高まっている 静電対策。QRコードリーダーも静電気(ESD)対 策モデルをラインナップしました。 従来、測定箇所によってバラツキのあった表面 抵抗値を、ESD 専門メーカーとのタイアップ で均一性を実現しました。汎用タイプからダイ レクトマーキング対応機まで幅広いラインナ ップで静電気対策エリアのニーズに対応して います。</p>	<p>劇的! 瞬時に読み取る圧倒的なスピード感。新 型イメージャーと高性能 CPU 搭載で大幅性 能アップ。 ●基板ダイレクトマーキングの読み込み可 能。小さなシンボルから帳票の幅広バーコ ードまで、これ一台で読み取りが可能。 ●作業者の“持ちやすさ”、“使いやすさ”、“収 納性”を考慮したフォルム設計。環境照度 に合わせて“画面の明るさ”を自動で制御。 ●WindowsEmbeddedCE6.0を採用。 ●高速プロセッサを搭載して、旧モデル TBR-6020 から処理スピードが大幅 Up。メモ リ容量、防滴性能(IP55)、運用時間も向上。 ●NFCリーダーを搭載。</p>
<p>備考 (その他)</p>		
<p>連絡先 担当者名 (TEL/FAX.No、 e-mail アドレス)</p>	<p>株式会社マーストークンソリューション 営業企画室 村岡 聡 03-3352-8523 fex:03-3352-8548 e-mail：muraokas@mars-tohken.co.jp</p>	
<p>ホームペ ージ アドレス</p>	<p align="center">http://www.mars-tohken.co.jp</p>	